












## ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ МВК С ПРОЦЕССОРОМ SONY Effio-E

Модель	МВК-16 Effio-E	МВК-16 Effio-E	МВК-81 Effio-E	МВК-81Z Effio-E	МВК-81И Effio-E	МВК-09С Effio-E/ МВК-09Н Effio-E	МВК-09ИС Effio-E/ МВК-09ИН Effio-E	МВК-51 Effio-E	МВК-29 Effio-E	МВК-29В Effio-E	МВК-71 Effio-E
Фото											
Краткое описание	Миниатюрная уличная видеокамера стандарта 960Н, подогрев стекла	Миниатюрная уличная видеокамера стандарта 960Н с внешним вариофокальным объективом	Уличная видеокамера стандарта 960Н с внешними регулировками вариофокального АРД-объектива, подогревом стекла и режимом "День/Ночь".	Уличная видеокамера стандарта 960Н с ZOOM АРД-объективом, с дистанционной настройкой по сигнальному коаксиальному кабелю, подогревом стекла и режимом "День/Ночь", экранным меню	Уличная видеокамера стандарта 960Н с внешними регулировками вариофокального АРД-объектива, подогревом стекла и режимом "День/Ночь". Навесной блок ИК-прожекторов	Уличная антивандальная видеокамера стандарта 960Н накладного/врезного исполнения	Уличная антивандальная видеокамера стандарта 960Н накладного/врезного исполнения со встроенными ИК-излучателями	Внутренняя видеокамера стандарта 960Н со встроенным вариофокальным АРД-объективом, режимом "День/ночь", ИК-излучателями до 7м, 55° экранным меню	Купольная видеокамера для помещений стандарта 960Н	Купольная видеокамера для помещений стандарта 960Н с вариофокальным АРД объективом и режимом „День/Ночь”	Миниатюрная видеокамера стандарта 960Н для неотопляемых помещений, с 2-х шарнирным кронштейном
Тип матрицы	1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II	1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II	1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II	1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II	1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II	1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II	1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II	1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II	1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II	1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II	1/3" SONY 960H EXview HAD CCD II
Разрешение	700 твл	700 твл	700 твл	700 твл	700 твл	700 твл	700 твл	700 твл	700 твл	700 твл	700 твл
Чувствительность	0.19 лк/Ф 1.8	0.24 лк/Ф 2.1	„День”- 0.12 лк/Ф 1.4 „Ночь”- 0.06 лк/Ф 1.4	„День”- 0.12 лк/Ф 1.4 „Ночь”- 0.06 лк/Ф 1.4	„День”- 0.12 лк/Ф 1.4 „Ночь”- 0.06 лк/Ф 1.4 (0 лк до 40 м с вкл. ИК)	0.19 лк/Ф 1.8	0.19 лк/Ф 1.8 (0 лк до 7м)	„День”- 0.12 лк/Ф 1.4 „Ночь”- 0.06 лк/Ф 1.4	0.19 лк/Ф 1.8 0.24 лк/Ф 1.5/	„День”- 0.12 лк/Ф 1.4 „Ночь”- 0.06 лк/Ф 1.4 (0 лк до 7 м)	0.19 лк/Ф 1.8
Тип объектива	объектив с фиксированной диафрагмой	внешний вариофокальный объектив с фиксированной диафрагмой	вариофокальный АРД объектив с внешними регулировками, со сдвижным ИК фильтром	вариофокальный АРД объектив с внешними регулировками, со сдвижным ИК фильтром	вариофокальный АРД объектив с внешними регулировками, со сдвижным ИК фильтром	объектив с фиксированной диафрагмой	объектив с фиксированной диафрагмой	вариофокальный АРД объектив	объектив с фиксированной диафрагмой/	вариофокальный АРД объектив со сдвижным ИК фильтром	объектив с фиксированной диафрагмой
Фокусное расстояние, мм (угол обзора по горизонтали)	2.8 (98°), 3.6 (78°), 6 (50°), 8 (38°), 12 (25°), 16 (17°)	4 (60°)...9 (30°) 9 (30°)...22 (13°)	2.8 (97°)...10.8(24°) 9 (30°)...22 (13°)	2.8 (97°)...10.8(24°) 5 (30°)...50 (13°)	2.8 (97°)...10.8(24°) 9 (30°)...22 (13°)	2.8 (98°), 3.6 (78°), 6 (50°), 8 (38°), 12 (25°), 16 (17°)	2.8 (98°), 3.6 (78°), 6 (50°), 8 (38°), 12 (25°), 16 (17°)	2.8 (97°)...10.8 (24°)	2.8(98°) 3.6 (78°) 6(50°)	2.8 (97°)...10.8 (24°)	2.8 (98°), 3.6 (78°), 6 (50°), 8 (38°), 12 (25°), 16 (17°)
Диапазон рабочих температур	-50°С...+50°С	-50°С...+50°С	-45°С...+50°С	-45°С...+50°С	-45°С...+50°С	-50°С...+50°С	-50°С...+50°С	-5°С...+40°С	-5°С...+40°С	-5°С...+40°С	-40°С...+40°С
Питание	DC 10,5-13,5 В/ 100 мА	DC 10,5-13,5 В/ 100 мА	DC 10,5-13,5 В/ 180 мА	DC 10,5-13,5 В/ 180 мА	DC 10,5-13,5 В/ 1080 мА	DC 10,5-13,5 В/ 70 мА	DC 10,5-13,5 В/ 110 мА	DC 10,5-13,5 В/ 160 мА	DC 10,5-13,5 В/ 80 мА/	DC 10,5-13,5 В/ 100 мА	DC 10,5-13,5 В/ 100 мА
Габариты	42x115x154 мм	42x115x190 мм	85x155x246 мм	85x155x246 мм	133x155x246 мм	D74x82 мм/ D88x63 мм	D74x82 мм/ D88x63 мм	60x56x137 мм	D130x97 мм	D130x97 мм	38x42x70 мм
Розничная стоимость	4 208 руб.	5 990 руб./ 6 280 руб.	6 354 руб./ 7 449 руб.	10 145 руб./ 10 450 руб.	10 085 руб./ 10 801 руб.	4 106 руб.	4 860 руб.	5 381 руб.	3 044 руб.	5 539 руб.	3 085 руб.

АКСЕССУАРЫ	МВК-81 Ст	МВК-81 Уг	БИК-81	МВК-ПУ2	МВК-400	МВК-09С	МВК-09Сл	МВК-09Нл	МВК-D130	МВК-145
										
	для серии МВК-81, МВК-16	для серии МВК-81, МВК-16	для серии МВК-81	для серии МВК-81Z	для серии МВК-16, МВК-81	для серии МВК-09С	для серии МВК-09Н	для серии МВК-09Н	для серии МВК-29	для серии МВК-51